

HN 120

HOCHDRUCK NAGELGERÄTE

ANWENDUNGSBEREICHE

Für pneumatische Befestigungen mit Hochdruck bis 23 Bar.
Für Nagelverbindungen von Metall auf Beton.



code **HN120A**

BEFESTIGUNGSMITTELN

CCP / CP-C8 / CP-W8





COILS CCP
COILS CP-C8
COILS CP-W8
22 - 65 mm
ø 2,9/3,4/3,8 mm

GERÄTE DATEN

. Code	HN120A
. Auslöseart	Einzelsschuss
. Länge / Breite / Höhe	315 / 85 / 400 mm
. Gewicht	2,90 Kg
. Magazinkapazität	50
. Nagellänge	22 - 65 mm
. Nageldurchmesser	2,9/3,4/3,8 mm
. Arbeitschuch	15-23 bars
. Luftverbrauch	4,70 l

EIGENSCHAFTEN

- . Geliefert in einem Koffen

Fixation du métal sur le béton	Fixation du bois sur le béton
Pointes reliées sheet avec guide aluminium - Coils CP-W8 de 22 à 25 mm	Pointes reliées sheet Coils CP-C8 et Coils CCP de 22 à 65 mm
	

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com