

BAUSTAHL- BINDERWERKZEUGE

RB401T-E

Code : **RB94005**

Geräte Daten

Code	RB94005
Akku	14.4 V - 4.0 Ah Li-ion
Dimensionen	322 / 408 / 1100 mm
Gewicht	4,60 Kg
Ladezeit	45 min (30 min für 90%)
Betriebstemperatur	-10°C bis 40°C
Durchmesser der Baustahl	10 x 10 bis 20 x 20 mm
Maximale Spreizung	40 mm

Anwendungsbereiche

Ideal für Arbeiten zum Befestigen von Armierungseisen.

Klempner. Heizungsinstallateur. Elektriker. Maurer. Baugewerbe im Allgemeinen. Vorgefertigter Beton. HOCH- UND TIEFBAU.

Geeignet zum Binden von Bewehrungsstäben von Ø10 mm x Ø10 mm bis Ø20 mm x Ø20 mm. Wird mit 2 Nasen (kurz und lang) geliefert.

VERBRAUCHSMATERIAL

Draht Rollen



TW1061T

TW90530 - blank
TW90531 - verzinkt
TW90532 - polyester
TW90536 - Edelstahl



TW90530 = 2 x TW90514

Verwandte Produkte



Akku 14,4V
Li-ion 5 Ah
Code : **PJ99947**



Ladegerät
Code : **RB90246**

Weitere Informationen
auf unserer Website :





■ Vorteile

- Ermöglicht das Arbeiten im Stehen.
- Doppelter Griff ohne Abzug.
- 0,7 Sek. / Bindung
- 1 Umdrehung / Bindung, doppelter Draht.
- 95 m / Spule.
- 180 bis 240 Bindungen / Rolle.
- 4000 Bindungen / Akkuladung.
- Geringerer Drahtverbrauch und höhere Straffheit.

Wird in einem Koffer mit 2 Akkus und 1 Ladegerät geliefert.

bis 40 mm



Weitere Informationen
auf unserer Website :

