



**Comptabilité**  
T. 03.88.72.42.41  
F. 03.88.72.10.11  
compta@alsafix.com

**Commercial**  
T. 03.88.72.19.31  
F. 03.88.72.17.15  
commercial@alsafix.com

**SAV**  
T. 03.88.72.19.34  
F. 03.88.72.17.15  
sav@alsafix.com

**Agence Paris**  
T. 01.48.44.44.59  
F. 01.48.44.44.54  
paris@alsafix.com

CS 60023 - 114 a, rue Principale - 67240 GRIES  
Tél. 03.88.72.42.41 - Fax. 03.88.72.17.15  
E-mail : alsafix@alsafix.com

## DECLARATION DES PERFORMANCES

Selon règlement 305/2011

Numéro : 040303

1.	<b>Code d'identification unique du produit type:</b> POX50-PRO EPOXY21															
2.	<b>Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 :</b> Numéro de type et de lot inscrit sur l'étiquette de chaque cartouche															
3.	<b>Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :</b> Cheville à scellement avec tige filetée acier galvanisé ou acier inox M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 et M30 dans le béton Charge statique ou quasi statique plage de température -40°C +40°C															
4.	<b>Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :</b> ALSAFIX 114a rue principale 67240 Gries															
5.	<b>Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :</b> Non applicable (voir 4)															
6.	<b>Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V :</b> Système 1															
7.	<b>Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :</b> NPD															
8.	<b>Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :</b> L'avis technique européen ETA 11/0344 a été réalisé par ETA-Danmark A/S sur la base du ETAG 001-1 option 1 ou 7; L'organisme notifié IFTB (1109) a réalisé une détermination du produit type sur la d'une inspection initiale de l'établissement de fabrication et d'une inspection périodique selon système 1 et à délivrer le certificat de conformité n°1109 CPD 0082															
9.	<b>Performances déclarée</b>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Caractéristiques essentielles</th> <th style="width: 35%;">Performances déclarées</th> <th style="width: 20%;">Spécification technique harmonisée</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Résistance caractéristique en traction</td> <td>ETA 13/0344 annexe 13 et 14</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"><b>Selon Avis technique européen 13/0344 Suivant ETAG 001-1</b></td> </tr> <tr> <td>Résistance caractéristique en cisaillement</td> <td>ETA 13/0344 annexe 15 et 16</td> </tr> <tr> <td>Distance d'entraxes et bord de dalle minimum</td> <td>ETA 13/0344 annexe 12</td> </tr> <tr> <td>Déplacement à l'état limite de service</td> <td>ETA 13/0344 annexe 16</td> </tr> <tr> <td>Résistance au feu</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Spécification technique harmonisée	Résistance caractéristique en traction	ETA 13/0344 annexe 13 et 14	<b>Selon Avis technique européen 13/0344 Suivant ETAG 001-1</b>	Résistance caractéristique en cisaillement	ETA 13/0344 annexe 15 et 16	Distance d'entraxes et bord de dalle minimum	ETA 13/0344 annexe 12	Déplacement à l'état limite de service	ETA 13/0344 annexe 16	Résistance au feu	NPD	
Caractéristiques essentielles	Performances déclarées	Spécification technique harmonisée														
Résistance caractéristique en traction	ETA 13/0344 annexe 13 et 14	<b>Selon Avis technique européen 13/0344 Suivant ETAG 001-1</b>														
Résistance caractéristique en cisaillement	ETA 13/0344 annexe 15 et 16															
Distance d'entraxes et bord de dalle minimum	ETA 13/0344 annexe 12															
Déplacement à l'état limite de service	ETA 13/0344 annexe 16															
Résistance au feu	NPD															
10.	<b>Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.</b>															

Signé pour le fabricant et en son nom par :

M. Romuald Roedel Directeur général  
Le 01/07/2013 à Gries

**AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRIME**

