


## DECLARATION DE CONFORMITE page 1/2 DECLARATION OF COMFORMITY

L'entreprise ALSAFIX déclare pour l'intégralité de ses produits que :  
*ALSAFIX declare for its whole products:*

- Les matériaux utilisés pour la fabrication de ses produits sont de qualité.  
*Materials used for the manufacture of its products are of quality*
- Nos produits sont tout à fait adaptés au marché européen.  
*Its products fit the requirements to be used in European market.*
- Tous les appareils sont fabriqués selon les normes européennes et possèdent un Certificat Européen (CE).  
*All of its tools are made according the Europeans norms and have the European Certificates (EC).*
- Tous les produits qui ont un Avis Technique Européen sont fabriqués selon les normes européennes et répondent aux exigences de l'ATE.  
*All of its products which have a European Technical Approval are made according the Europeans norms and fit the requirements of the ETA.*
- Les pointes INOX sont de qualité A2 304 ou A4 316 selon spécifications, les pointes galvanisées le sont mécaniquement ou à chaud selon spécifications, les pointes dites lisse sont en acier brut.  
Toutes ces pointes sont adaptées au marché européen et répondent aux critères de qualité actuels.

Signature :



Romuald Roeckel

Date :

01/02/2011.

Qualification :

Directeur Administratif.

**AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRIME**



## DECLARATION DE CONFORMITE page 2/2

Désignation : **POINTES LISSES TETES HOMME GALVANISEES**

Numéro de déclaration : DDCTHG

Photo :



Descriptif : Pointes lisses têtes homme en vrac galvanisées,  
Finition : TH G  
Dimension : Ø 1 à 3,1 mm L 15 à 70 mm Ø de la tête 3 à 5 mm  
Matière : électro galvanisées  
Résistance au cisaillement\*: 45 à 350 N  
Résistance à la traction\*: 32 à 590 N  
Classe de service selon l'EUROCODE 5 : Convient aux classes 1et 2  
Epaisseur de fixation conseillée : de 5 à 23 mm  
Application : Fixation bois /fixation bois en extérieur sous abris.  
Produits associés : Marteau pneumatique PNC2



\*Calcul d'après DIN 1052 Teil 2

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.

**AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRI ME**

