

LL 37/65 P1

DRUCKLUFT GERÄT FÜR HOLZ NAGEL

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Nägel LignoLoc®

Ideal für die Zimmermänner und die Schreiner.
Fassadenverkleidung, Parkett, Sarg, Holzkisten, Schichholz.
Kann im äußerlichen und inneren Bau zu benutzen.

BEFESTIGUNGSMITTELN

CLOU LIGNOLOC®



code **101F44AC**

GERÄTE DATEN

. Code	101F44AC
. Auslöseart	Einzelsschuss / Burst
. Länge / Breite / Höhe	275 / 130 / 322 mm
. Gewicht	2.40 Kg
. Magazinkapazität	300
. Nagellänge	50 - 65 mm
. Nageldurchmesser	3.7 mm
. Arbeitsschub	5-8 bars

VORTEILEN



- Kein Vorbohren
- Kein Holzleim notwendig
- Deutlich schneller installiert als Holzdübel
- Aus heimischem Buchenholz
- Nahezu keine Wasseraufnahme, dadurch keine Ausdehnung
- Besseres Brandverhalten gegenüber Befestigungsmitteln aus Metall
- Keine Wärmebrücken, dadurch höhere Dämmwerte
- Keine Korrosionsspuren oder Streifenbildung am Holz
- Ökologischer als Befestigungsmittel aus Metall
- Weniger Werkzeugverschleiß
- Tiefensteuerungsvorrichtung
- Drehbar Deflektor
- Geliefert mit Fassadenverkleidung-tip



HIGH RETENTION THANKS TO
LIGNIN WELDING



Microscopic image of the bond between a LignoLoc® wooden nail and the surrounding base wood.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com