

12/16 PA2

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE AUTOMATIQUE

APPLICATION

Idéale pour les tapissiers, film sous toiture, étiquetage, isolation,...




Réglage de cadence de tir



code **101S8016A**

PROJECTILE

A



A
6 - 16 mm
Ø 0,7 x 1,0 mm

DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	101S8016A
. Tir	coup / coup
. Dimensions	218 / 42 / 167 mm
. Poids	1.12 Kg
. Capacité du chargeur	140
. Longueurs des projectiles	6 - 16 mm
. Diamètre des projectiles	0,7 x 1,0 mm
. Pression d'utilisation	4-6 bars
. Consommation d'air	0,37 l
. Emissions sonores	79.10 dB (A)- K _{max} 2.5

AVANTAGE

- . Tir automatique
- . Réglage de la cadence de tir
- . Poignée confortable
- . Chargement facile
- . Déflecteur orienté

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com



ALSAFIX
www.alsafix.com®