

# POINTES EN ROULEAUX

## POINTES COILS

### ■ Désignation



Pointe 16° en rouleau plat.

### ■ Application

Bardage, lattage, voligeage, caisserie, palette fixation bois sur bois.

### ■ Compatibilité

ROLL 85 - BDC - N 70 - N 80 - NV 83 A - SCNB 65



### Produits associés



Cloueur pneumatique  
HN 65  
Code : **HN65**



Cloueur pneumatique  
HN 90  
Code : **HN90**



Cloueur pneumatique  
C 28/70 P1  
Code : **12C2965**



Cloueur pneumatique  
C 38/90 P1  
Code : **12C3890**



Cloueur pneumatique  
C 29/70 P1  
Code : **12C2970**









Cloueur pneumatique  
C 33/80 P1  
Code : **12C3383**







Plus d'informations sur  
notre site internet :



## ■ Description technique

Code	Désignation			kg / 		 (N)*	 (N)*	CLASSE EUROCODE 5
16F23451	Coils 23 x 45 lisse	10 800	324 000	496	15	221	215	1 (brut)
16F23501	Coils 23 x 50 lisse	9 000	270 000	459	17	245	215	1 (brut)
16F23551	Coils 23 x 55 lisse	9 000	270 000	535	18	270	215	1 (brut)
16F25601	Coils 25 x 60 lisse	9 000	270 000	648	20	320	250	1 (brut)
16F25641	Coils 25 x 64 lisse	7 200	216 000	549	21	341	250	1 (brut)
16F28641	Coils 28 x 64 lisse	6 000	180 000	486	21	382	306	1 (brut)
16F25681	Coils 25 x 70 lisse	7 200	216 000	581	23	373	250	1 (brut)
16F28681	Coils 28 x 70 lisse	6 000	180 000	608	23	418	306	1 (brut)
16F31701	Coils 31 x 70 lisse	6 000	180 000	765	23	463	367	1 (brut)
16F28751	Coils 28 x 75 lisse	6 000	180 000	670	25	448	306	1 (brut)
16F28801	Coils 28 x 80 lisse	4 500	135 000	535	27	478	306	1 (brut)
16F31801	Coils 31 x 80 lisse	3 600	108 000	525	27	529	367	1 (brut)
16F31881	Coils 31 x 90 lisse	4 500	135 000	720	30	595	367	1 (brut)
16F34981	Coils 34 x 100 lisse	3 600	108 000	638	33	725	431	1 (brut)
16381101	Coils 38 x 110 lisse	1 200	36 000	373	37	892	523	1 (brut)
16381201	Coils 38 x 120 lisse	1 200	36 000	391	40	973	523	1 (brut)
16381301	Coils 38 x 130 lisse	1 200	36 000	415	43	1054	523	1 (brut)
16F23452	Coils 23/25 x 45 annelée	10 800	324 000	496	15	276	215	1 (brut)
16F23502	Coils 23/25 x 50 annelée	9 000	270 000	459	17	307	215	1 (brut)
16F23552	Coils 23/25 x 55 annelée	9 000	270 000	502	18	337	215	1 (brut)
16F25602	Coils 25/27 x 60 annelée	9 000	270 000	545	20	400	250	1 (brut)
16F25642	Coils 25/27 x 64 annelée	7 200	216 000	549	21	427	250	1 (brut)
16F25682	Coils 25/27 x 70 annelée	7 200	216 000	581	23	467	250	1 (brut)
16F28752	Coils 28/31 x 75 annelée	6 000	180 000	670	25	560	306	1 (brut)
16F28802	Coils 28/31 x 80 annelée	4 500	135 000	535	27	597	306	1 (brut)
16F31882	Coils 31/34 x 90 annelée	4 500	135 000	720	30	744	367	1 (brut)

## ■ Description technique

Code	Désignation			kg / 		 (N)*	 (N)*	CLASSE EUROCODE 5
16F23456	Coils 23/25 x 45 annelée	10 800	324 000	496	15	276	215	2 ( galva )
16F23506	Coils 23/25 x 50 annelée	9 000	270 000	459	17	307	215	2 ( galva )
16F23556	Coils 23/25 x 55 annelée	9 000	270 000	518	18	337	215	2 ( galva )
16F25606	Coils 25/27 x 60 annelée	9 000	270 000	643	20	400	250	2 ( galva )
16F25646	Coils 25/27 x 64 annelée	7 200	216 000	568	21	427	250	2 ( galva )
16F25686	Coils 25/27 x 70 annelée	7 200	216 000	581	23	467	250	2 ( galva )
16F28806	Coils 28/31 x 80 annelée	4 500	135 000	466	27	597	306	2 ( galva )
16F31886	Coils 31/34 x 90 annelée	4 500	135 000	720	30	744	367	2 ( galva )
16F25458	Coils 25/27 x 45 TB annelée	10 800	324 000	599	15	300	250	3 (inox)
16F25509	Coils 25/27 x 50 annelée	9 000	270 000	559	17	333	250	3 (inox)
16F25558	Coils 25/27 x 55 <b>TB</b> annelée	7 200	216 000	469	18	367	250	3 (inox)
16F25649	Coils 25/27 x 64 annelée	7 200	216 000	745	21	427	250	3 (inox)
16F25648	Coils 25/27 x 64 <b>TB</b> annelée	7 200	216 000	747	21	427	250	3 (inox)
16F28808	Coils 28/31 x 80 <b>TB</b> annelée	4 500	135 000	551	27	597	306	3 (inox)
16F25603	Coils 25 x 60 torsadée	9 000	270 000	562	20	400	250	1 (brut)
16F25643	Coils 25 x 64 torsadée	7 200	216 000	477	21	427	250	1 (brut)
16F25683	Coils 25 x 70 torsadée	7 200	216 000	547	23	467	250	1 (brut)
16F28683	Coils 28 x 70 torsadée	6 000	180 000	529	23	523	306	1 (brut)
16F28753	Coils 28 x 75 torsadée	4 500	135 000	436	25	560	306	1 (brut)
16F28803	Coils 28 x 80 torsadée	4 500	135 000	464	27	597	306	1 (brut)
16F31883	Coils 31 x 90 torsadée	4 500	135 000	626	30	744	367	1 (brut)
16F34984	Coils 34 x 100 torsadée	3 600	108 000	638	33	907	431	1 (brut)
16381103	Coils 38 x 110 torsadée	1 200	36 000	366	37	1115	523	1 (brut)
16381303	Coils 38 x 130 torsadée	1 200	36 000	415	43	1317	523	1 (brut)
16F31887	Coils 31 x 90 torsadée	4 500	135 000	594	30	744	367	2 ( galva )
16F34987	Coils 34 x 100 torsadée	3 600	108 000	638	33	907	431	2 ( galva )
16381307	Coils 38 x 130 torsadée	1 200	36 000	415	43	1317	523	2 ( galva )
16F2840E	Coils 28 x 40 annelées EPAL	7 500	300 000	585	13	299	306	1 (brut)
16F3490E	Coils 34 x 90 annelées EPAL	3 240	129 600	824	30	816	431	1 (brut)



DOP0203020

DOP0203021

DOP0203022

\* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.