

HOCHDRUCK KOMPRESSOR

AKHL 1320E

Code : AKHL1320E

■ Technische Beschreibung

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Modell | AKHL1320E |
| Dimension | 573 / 351 / 336 mm |
| Gewicht | 17.6 kg |
| Druck max. | 34 bars |
| Motorleistung | 2 CV |
| Spannung | 230 V / +/-10% 50Hz +/-1% |
| Ampere | 6,5 A |
| Zylinder | 2 cylindres |
| Tankvolumen | 10 L |
| Druckschalter | Off : 34,5 bars / On : 30 bars |

■ Anwendung

Der MAX AKHL1320E ist ein geräuscharmer, leichter Dual-Tank-Hochdruckluftkompressor, Der AKHL1320E ist in der Lage, Luft bis zu 34 bar zu verdichten und bei extrem kalten Temperaturen und in Niederspannungsszenarien zu arbeiten.

Verwandte Produkte



Zusatztanks
Code : AKTH15



Hochdruck Schlauch
Code : KH630



Hochdrucknagelgerät
Code : HN65S



Hochdrucknagelgerät
Code : HS130



Hochdrucknagelgerät
Code : HN25C2



Hochdrucknagelgerät
Code : HN120A

Weitere Informationen
auf unserer Website :



■ Vorteile

- Ultraleicht: einfach zu transportieren
- Große Leistung: bis zu 6-mal größere Luftverdichtung
- Lautlos: weniger Lärmbelästigung
- Einfach zu verwenden: kein Ölwechsel erforderlich
- Solide Ausführung: Griff zum Schutz des Lüfterfensters
- Umweltfreundlich: 18 % weniger CO₂-Ausstoß als das 8-bar-System des Konkurrent A
- Wechselrichtersteuerung: einsetzbar in schwierigen Situationen, zum Beispiel bei kaltem Wetter, oder mit Verlängerungskabel,..
- Leichte Gerätewartung: drehen des Luftdurchfluss Schalters, das Ventil trennt Luft und Wasser ohne Einsatz von Zusatzwerkzeugen
- 2 Hochdruckausgänge und 2 Niederdruckausgänge

■ Anzahl der Nägel, die mit voller Luftladung eingetrieben werden können

254 Nägel



215 Nägel



30 Nägel



- Basierend auf unserem internen Test/Simulation.
- Anwendung: 15 mm dickes Sperrholz + Holz Stärke 38 mm + Holz Stärke 38 mm
 - Befestigung: Schraubnagel 3,1/90 mm (150 Nägel/Rolle)
 - 45-s-Intervall für den Austausch von a Rolle Nägel.
 - Werkzeug: HN90F (Luftdruck 17 bar)
 - Beginnend mit vollem Tankvolumen zu Nageln, bis die Nägel beginnen aus der Holzoberfläche herausragen.
 - Fülldauer ab Überlauf
 - Vom Nagel bis zur vollständigen Aufladung
 - Auslösegeschwindigkeit: 2 Nägel/s

■ Zusätzlicher Tank



Fügen Sie zusätzliche Tanks hinzu oder entfernen Sie sie, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Modell | AKTH15 |
| Dimension | 202 / 429 / 540 mm |
| Gewicht | 9,0 kg |
| Tankvolumen | + 15 L |

Änderungen vorbehalten. Die Angaben sind unverbindlich. Alsafix kann nicht haftbar gemacht werden, wenn die Anwendung ohne vorherige Berechnung und Prüfung des jeweiligen Falles erfolgt.