

HN 120

CLOUEUR PNEUMATIQUE A HAUTE PRESSION BETON

APPLICATION


Pour une fixation pneumatique haute pression jusqu'à 23 bars.
Clouez du métal sur du béton.



code **HN120A**

PROJECTILE

CCP / CP-C8 / CP-W8



COILS CCP
COILS CP-C8
COILS CP-W8
22 - 65 mm
Ø 2,9/3,4/3,8 mm

DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	HN120A
. Tir	coup / coup
. Dimensions	315 / 85 / 400 mm
. Poids	2,90 Kg
. Capacité du chargeur	50
. Longueurs des projectiles	22 - 65 mm
. Diamètre des projectiles	2,9/3,4/3,8 mm
. Pression d'utilisation	15-23 bars
. Consommation d'air	4,70 l

AVANTAGE

- . Réglage de profondeur
- . Raccord rapide tournant
- . Poignée confortable
- . Echappement par le côté
- . Livré dans un coffret
- Remplace trois niveau de puissance de poudre

Fixation du métal sur le béton	Fixation du bois sur le béton
Pointes reliées sheet avec guide aluminium - Coils CP-W8 de 22 à 25 mm	Pointes reliées sheet Coils CP-C8 et Coils CCP de 22 à 65 mm

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com