

POINTES 34°

DESIGNATION

Pointe en bande plastique 34°






COMPATIBILITE

Senco D - Paslode - 50 - IM350 90 - NR90GC - GS690CH

APPLICATION

Bardage, lattage, voligeage, caisserie, palette fixation bois sur bois








REFERENCE	DESIGNATION				PCS A FIXER	 (N)*	 (N)*	CLASSE EUROCODE 5
34280501	Pointes 34° 28 x 50	2 200	264 000	676	17	299	306	1 (brut)
34280551	Pointes 34° 28 x 55	2 200	264 000	745	18	329	306	1 (brut)
34280631	Pointes 34° 28 x 63	2 200	264 000	853	21	376	306	1 (brut)
34280701	Pointes 34° 28 x 70	2 200	264 000	948	23	418	306	1 (brut)
34280751	Pointes 34° 28 x 75	2 200	264 000	999	25	448	306	1 (brut)
34280801	Pointes 34° 28 x 80	2 200	165 000	677	27	478	306	1 (brut)
34310901	Pointes 34° 31 x 90	2 200	165 000	891	30	595	367	1 (brut)
34310905	Pointes 34° 31 x 90	2 200	165 000	891	30	595	367	2 (galva)
34311005	Pointes 34° 31 x 100	2 200	165 000	999	33	661	367	2 (galva)
34280502	Pointes 34° 28 x 50	2 200	264 000	676	17	373	306	1 (brut)
34280632	Pointes 34° 28 x 63	2 200	264 000	853	21	470	306	1 (brut)
34280702	Pointes 34° 28 x 70	2 200	264 000	948	23	470	306	1 (brut)
34280752	Pointes 34° 28 x 75	2 200	264 000	999	25	523	306	1 (brut)
34280802	Pointes 34° 28 x 80	2 200	165 000	677	27	560	306	1 (brut)
34310902	Pointes 34° 31 x 90	2 200	165 000	891	30	661	367	1 (brut)
34280506	Pointes 34° 28 x 50	2 200	264 000	676	17	672	306	2 (galva)
34280556	Pointes 34° 28 x 55	2 200	264 000	745	18	373	306	2 (galva)
34280636	Pointes 34° 28 x 63	2 200	264 000	853	21	411	306	2 (galva)
34280706	Pointes 34° 28 x 70	2 200	264 000	948	23	470	306	2 (galva)
34280756	Pointes 34° 28 x 75	2 200	264 000	999	25	523	306	2 (galva)
34280806	Pointes 34° 28 x 80	2 200	165 000	677	27	560	306	2 (galva)
34310906	Pointes 34° 31 x 90	2 200	165 000	891	30	661	367	2 (galva)
34311006	Pointes 34° 31 x 100	2 200	165 000	999	33	744	367	2 (galva)
34280507	Pointes 34° 28 x 50	2 200	264 000	705	17	827	306	3 (hdg)
34280637	Pointes 34° 28 x 63	2 200	264 000	853	21	373	306	3 (hdg)
34280757	Pointes 34° 28 x 75	2 200	264 000	999	25	470	306	3 (hdg)
34310907	Pointes 34° 31 x 90	2 200	165 000	891	30	560	367	3 (hdg)

* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

REFERENCE	DESIGNATION				PCS A FIXER	 (N)*	 (N)*	CLASSE EUROCODE 5
34250507	Pointes 34° 25 x 50 rouge	2 200	165 000	406	17	333	250	3 (hdg)
34250508	Pointes 34° 25 x 50 noir	2 200	165 000	406	17	333	250	3 (hdg)
34280509	Pointes 34° 28 x 50	2 200	264 000	676	17	373	306	3 (inox a2)
34280558	Pointes 34° 28 x 55 TB	2 200	264 000	745	18	411	306	3 (inox a2)
34280639	Pointes 34° 28 x 63	2 200	264 000	853	21	470	306	3 (inox a2)
34280708	Pointes 34° 28 x 70 TB	2 200	264 000	948	23	523	306	3 (inox a2)
34310909	Pointes 34° 31 x 90	2 200	165 000	891	30	744	367	3 (inox a2)

APPAREILS

D 38/100 P1



50 mm - 100 mm

D 90 G1



50 mm - 90 mm

TRAK IT



50 mm - 90 mm



DOP020154X



* Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com