



OUTIL DE DÉCOUPE

REC-M22

Code : **REC22230**

■ Description technique

Code	REC22230
Dimensions	411 / 123 / 211 mm
Poids	13 Kg
Moteur	230 V : 1400 W - 50Hz - 6.8 A
Capacité de coupe	Ø 22 mm (Rm: 70daN/mm ²)
Force de coupe	223 kN (22,8 t)
Pression d'utilisation	58 Mpa (580 bars)
Alimentation	Réseau électrique
Cylindre	Effet simple

■ Application

Le REC-M22 permet de couper les barres d'armature, les barres rondes et les tiges filetées ;
Ø22mm max.

Adapté aux travaux dans le bâtiment et l'industrie.

■ Avantages

Avec ses dimensions compactes, cette cisaille hydraulique peut intervenir aisément dans des espaces restreints et complexes.

Le fonctionnement hydraulique du REC-M22 est assuré par l'alimentation électrique, ce qui garantit une portabilité aisée.

Il est équipé d'un levier de déblocage anti-bourrage et d'un crochet de levage.



Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée. L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre, de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semble devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. ALSAFIX se réserve le droit de modifier et mettre à jour lesdites fiches techniques sans préavis. Les clients sont priés de vérifier qu'ils sont en possession de la dernière édition. TOUJOURS CONSULTER LES FICHES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT