

**Comptabilité**

T. 03.88.72.42.41

F. 03.88.72.10.11

compta@alsafix.com

**Commercial**

T. 03.88.72.19.31

F. 03.88.72.17.15

commercial@alsafix.com

**SAV**

T. 03.88.72.19.34

F. 03.88.72.17.15

sav@alsafix.com

**Agence Paris**

T. 01.48.44.44.59

F. 01.48.44.44.54

paris@alsafix.com

CS 60023 - 114 a, rue Principale - 67240 GRIES

Tél. 03.88.72.42.41 - Fax. 03.88.72.17.15

E-mail : alsafix@alsafix.com

# DECLARATION DE CONFORMITE page 1/2

## DECLARATION OF COMFORMITY

L'entreprise ALSAFIX déclare pour l'intégralité de ses produits que :

*ALSAFIX declare for its whole products:*

- Les matériaux utilisés pour la fabrication de ses produits sont de qualité.

*Materials used for the manufacture of its products are of quality*

- Nos produits sont tout à fait adaptés au marché européen.

*Its products fit the requirements to be used in European market.*

- Tous les appareils sont fabriqués selon les normes européennes et possèdent un Certificat Européen (CE).

*All of its tools are made according the Europeans norms and have the European Certificates (EC).*

- Tous les produits qui ont un Avis Technique Européen sont fabriqués selon les normes européennes et répondent aux exigences de l'ATE.

*All of its products which have a European Technical Approval are made according the Europeans norms and fit the requirements of the ETA.*

- Les pointes INOX sont de qualité A2 304 ou A4 316 selon spécifications, les pointes galvanisées le sont mécaniquement ou à chaud selon spécifications, les pointes dites lisse sont en acier brut.

Toutes ces pointes sont adaptées au marché européen et répondent aux critères de qualité actuels.

Signature :

Romuald Roeckel

Date :

01/02/2011.

Qualification :

Directeur Administratif.

**AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRIME**

## DECLARATION DE CONFORMITE page 2/2

Désignation :

**POINTES EN ROULEAUX 16° ANNELEES GALVA**

Numéro de déclaration :

DDC16F25686

Photo :




Schéma :



Descriptif :

Pointes en rouleaux type coils 16° reliées par un fil métallique,

Finition :

Annelées tête plate.

Dimension :

Ø 25/27 mm L 70 mm

Matière :

acier électro galvanisé 8 µm

Résistance au cisaillement\*:

290 N

Résistance à la traction\*:

400 N

Classe de service selon l'EUROCODE 5 :

Convient aux classes 1 et 2.

Epaisseur de fixation conseillée :

24 mm

Application :

Fixation bois.

Produits associés :

Cloueur C28/70P1; Cloueur C38/90P1 ; Cloueur C29/70P1 ;...

Testé et approuvé



\*Calcul d'après DIN 1052 Teil 2

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.

**AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRI ME**

